

# 关于喷雾涂油装置的订货代码

在订购喷雾涂油装置时，请根据以下订货代码来记明各种内容。

订货号码

PS21□-□□□□□□□□□□□□□□□□

①                      ②                      ③                      ③a                      ④                      ⑤                      ⑥                      ⑥a                      ⑦                      ⑧                      ⑨

① 形式

PS-216 - 12, 24, AB  
 PS-218 - 12, 13, 24, 25, AB, 1T, 2F  
 ※13和15包含1个AUX喷嘴，1T为3个标准喷嘴，2F为5个标准喷嘴

② 油罐、油管的材料

A : 合成树脂 G : 玻璃 F : 玻璃+LF01(不锈钢滤网过滤器)

③ 油罐容量 (升)

02, 03, 04, 06, 10 ※ PS216的标准规格为2升，无3升指定。  
 PS218的标准规格为3升，无2公升和4升的指定。  
 油管的材料合成树脂的时候，无10升指定。

③a 油用软管外径

- : 4mm 标准规格 H : 2mm 只可指定于低粘度加工油

④ PS218的主机和油罐间电缆长度 (米)

01, 10 ※ 将主机和油罐安装在独立支架时请填写01  
 PS216的情况时请填写00

⑤ 喷雾式喷嘴用软管长度 (米)

3, 5

⑥ 带有空气接头的软管长度 (米)

5, 8

⑥a 喷雾式喷嘴内径

- : Φ0.5 D : Φ1.0

⑦ 喷雾式喷嘴安装配件

A : APB-1 (位置可调式托架) M : 磁铁座架 (附带2个支架) 1个  
 B : APB-2 (位置可调式托架) T : 磁铁座架 (附带2个支架) 2个  
 O : 无需安装配件

⑧ AUX用喷嘴安装配件

X : 磁铁座架 (1支架) O : 无需安装配件

⑨ 独立支架

S	: 最大到4升油罐	框架	5216043A
		主体	5216044
SD	: 安装2个上限4升的油罐	框架	5216043A
		主体	5216045
S6	: 6升油罐用	框架	5216052
		主体	5216044
S10	: 10升油罐只有独立规格	框架	5218016A
		主体	5218017
S1A	: 10L油罐框架规格	框架	5218031
		主体	5218032D

填写例 PS218-13A03-0135-XS